



# CALIXTONE

Enduits décoratifs naturels - Bétons cirés

## FICHE TECHNIQUE

(Mise à jour : 09/2022)

# ADJUVANT CX

Adjuvant pour « bétons cirés », composant B pour Parostone et Betonstone.

### PRESENTATION DU PRODUIT

**Adjuvant CX** est une émulsion copolymère spécifiquement conçue pour renforcer les propriétés de notre gamme « bétons cirés » (PAROSTONE et BETONSTONE).

### DOMAINE ET SYSTEME D'UTILISATION

**Adjuvant CX** (composant B) est particulièrement adapté pour le renforcement du PAROSTONE et du BETONSTONE (composant A). Mélangé à la poudre, il change les propriétés de celle-ci en augmentant la résistance mécanique, en diminuant le module d'élasticité (plus grande flexibilité) et enfin, il procure un meilleur confort de mise en œuvre.

### MISE EN ŒUVRE

Bien agiter avant utilisation, Verser l'intégralité de l'**Adjuvant CX** dans l'intégralité du contenant poudre adéquat (PAROSTONE ou BETONSTONE). Mélanger les deux composants à vitesse lente jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Une fois les deux composants mélangés, vous avez environ 3 heures d'utilisation.

Nettoyage des outils : A l'eau immédiatement après application.

**Adjuvant CX** est commercialisé en bidons de 4.5lt (pour 15kg) et 2.25lt (pour 7.5kg).

CONSERVATION : 1 an dans son emballage d'origine, stocké entre +5°C et +35°C.

### GARANTIE

Responsabilité civile du fabricant. Responsabilité qualité du produit contre vices et défauts de production couverte par une police d'assurance valable 10 ans : N. 4080651A (Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A GRUPPO GENERALI)

---

CALIXTONE 3, chemin de l'industrie - 06110 LE CANNET

Tel : 04 93 75 77 82 - Fax : 04 93 75 79 16

Email : [info@calixtone.com](mailto:info@calixtone.com) – Site : [www.calixtone.com](http://www.calixtone.com)