



# CALIXTONE

Enduits décoratifs naturels - Bétons cirés

## FICHE TECHNIQUE

(Mise à jour : 09/2022)

# CIRE MURALE EN PATE

### PRESENTATION DU PRODUIT

Cette cire à base solvant permet de donner un aspect brillant sur les enduits minéraux décoratifs de notre gamme minérale tels que le TRADITION et le TADELAKT. L'effet obtenu peut être différent selon l'application de l'enduit décoratif de finition.

### MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sec et dépoussiéré. A l'aide d'un chiffon de coton ou de laine, étendre la cire en couches minces et régulières. Deux passes permettent d'avoir un rendu plus homogène et un aspect très brillant. Après séchage, faire briller avec un chiffon de coton ou de laine ou une lustreuse mécanique.

#### Il est conseillé :

- de commencer par une partie peu visible pour se familiariser avec le produit.
- de commencer du côté de la source de lumière.

Pour le nettoyage du matériel, utiliser le « white spirit ».

RENDEMENT : de 8 à 10 m<sup>2</sup> au litre selon l'absorption du support.

La **Cire murale en pate** est commercialisée en fût de 1 litre et 5 litres

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- travailler dans une pièce ventilée
- porter des gants
- ne pas avaler
- ne pas laisser à la portée des enfants.

---

CALIXTONE 3, chemin de l'industrie - 06110 LE CANNET

Tel : 04 93 75 77 82 - Fax : 04 93 75 79 16

Email : [info@calixtone.com](mailto:info@calixtone.com) – Site : [www.calixtone.com](http://www.calixtone.com)