



CALIXTONE

Enduits décoratifs naturels - Bétons cirés

FICHE TECHNIQUE

(Mise à jour : 05/2026)

LA GAMME BÉTONS CIRÉS

ADJUVANT CX

Adjuvant pour « bétons cirés », composant B pour Parostone et Betonstone.

PRESENTATION DU PRODUIT

Adjuvant CX est une émulsion copolymère spécifiquement conçue pour renforcer les propriétés de notre gamme « bétons cirés » (PAROSTONE et BETONSTONE).

DOMAINE ET SYSTEME D'UTILISATION

Adjuvant CX (composant B) est particulièrement adapté pour le renforcement du PAROSTONE et du BETONSTONE (composant A). Mélangé à la poudre, il change les propriétés de celle-ci en augmentant la résistance mécanique, en diminuant le module d'élasticité (plus grande flexibilité) et enfin, il procure un meilleur confort de mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Bien agiter avant utilisation, Verser l'intégralité de l'Adjuvant CX dans l'intégralité du contenant poudre adéquat (PAROSTONE ou BETONSTONE). Mélanger les deux composants à vitesse lente jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Une fois les deux composants mélangés, vous avez environ 3 heures d'utilisation.

Nettoyage des outils : A l'eau immédiatement après application.

Adjuvant CX est commercialisé en bidons de 4.5lt (pour 15kg) et 2.25lt (pour 7.5kg).

CONSERVATION : 1 an dans son emballage d'origine, stocké entre +5°C et +35°C.

GARANTIE

Responsabilité civile du fabricant. Responsabilité qualité du produit contre vices et défauts de production couverte par une police d'assurance valable 10 ans : N. 4080651A (Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A GRUPPO GENERALI)